


モートル
ブロック

電気チェーンブロック
Lシリーズ

NEW !

高頻度用途に 対応した 小型機種登場!



三相200V級
500kg機種

耐久性、安全性、取扱性が向上、さまざまな荷役運搬業務で活躍します。

特長
1

高頻度対応

Sシリーズと比較して、負荷時間率・最大始動頻度が大幅に向上しました。耐久性が向上したことにより、自動車産業など高頻度な用途に対応可能です。

頻度	Sシリーズ	Lシリーズ
負荷時間率 ※1	25%ED	40%ED
最大始動頻度 ※2	150回/h	240回/h

※1 モートルブロックの1時間あたり「通電時間」の割合
※2 モートルブロックの1時間あたり最大累積巻上・巻下回数

特長
2

多彩なバリエーション

三相200V級に加え单相100V級も標準ラインアップ、幅広い用途にお応えします。三相品は、停止精度を要求されるお客さまのために、二重速もラインアップしています。

シリーズ	定格荷重		
	150kg	250kg	500kg
三相200V級 ※3	○	○	○
单相100V級 ※4	—	○	○

※3 200V 50/60Hz、220V 60Hz

※4 100V 50/60Hz

特長
3

安全性・作業性が向上

下フックの機構を見直し吊荷落下のリスクが低減。安全性が向上しました。さらに新設計のフックの大口化により、玉掛け作業が容易になり、取扱性も向上しました。